



Tipologia	lampada da parete o soffitto
Materiali	base e struttura in metallo
Fonte luminosa	scheda LED 4x1W / potenza nominale 4W @350mA / classe energetica D / lumen 596 / K 2700 / CRI 85 scheda LED 6x1W / potenza nominale 6W @350mA / classe energetica D / lumen 884 / K 2700 / CRI 85 scheda LED 8x1W / potenza nominale 8W @350mA / classe energetica D / lumen 1192 / K 2700 / CRI 85 <u>fonte luminosa registrata EPREL, clicca qui</u>
Alimentazione	constant current driver @350mA 230V dimmerabile Triac (4/6 LED versione 110V non dimmerabile) (8 LED versione 110V disponibile a richiesta)

Dimensioni

	base Ø 9×3,5 cm sporgenza 17 cm
	— larghezza
	4 LED 62 cm
	6 LED 88 cm
	8 LED 115 cm

Codice d'ordine

LSP4	4 LED / nickel
LSP4G	4 LED / oro satinato
LSP4B	4 LED / nero
LSP6	6 LED / nickel
LSP6G	6 LED / oro satinato
LSP6B	6 LED / nero
LSP8	8 LED / nickel
LSP8G	8 LED / oro satinato
LSP8B	8 LED / nero

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH