



Designer Maurizio Quargnale in collaborazione con Team Sviluppo Prodotto Catellani & Smith

Tipologia lampada da terra

Materiali e colori cilindro in vetro opalino, stelo in metallo verniciato nero, dettagli ottone

NOTA: gli steli della collezione Syphasera sono in metallo verniciato per esterni di colore nero; sono adatti per installazione all'esterno, ma non resistenti all'immersione.


Fonte luminosa lampadina LED G4 12Vdc 1x0,8W / classe energetica F / lumen 67 / K 2700 / CRI 80 / grado di protezione IP65

[fonte luminosa registrata EPREL, clicca qui](#)

NOTA: specifiche IP - portalampada IP65 (non adatto a immersione); cavi e connessioni IP68; non resistente alle nebbie saline.

Alimentazione driver 12Vdc non incluso

Dimensioni



cilindro con supporto
Ø 1,5 x H 21 cm
H tot. 65 cm (cavo 255 cm)
H tot. 80 cm (cavo 240 cm)
H tot. 110 cm (cavo 210 cm)
H tot. 140 cm (cavo 180 cm)

Codice d'ordine

SYS65	H 65 cm
SYS80	H 80 cm
SYS110	H 110 cm
SYS140	H 140 cm

Accessori per sistema gel box

ED6	driver 10W 12V DC 220-240V IP67 non dimmerabile (max 9 lampade)
MB1	mini gel box IP68 (max 2 connessioni, connettori inclusi)
MB2	mini gel box IP68 (max 6 connessioni, connettori inclusi)
KP1	kit prolunga 5 mt con mini gel box IP68 (max 1 lampada)

Accessori per sistema connettori rapidi

ED6CR	driver 10W 12V DC 220-240V IP67 non dimmerabile con connettori rapidi (max 9 lampade)
CRM	connettore rapido IP68 multiplo - 1 IN & 5 OUT (max 5 connessioni)
CRS	connettore rapido IN IP68 singolo
KP2	kit prolunga 5 mt con connettori rapidi IP68 (max 1 lampada)